



IP камера 2 МП

DH-IPC-HFW1230SP-0280B-S5

Dahua



Назначение

Видеокамера предназначена для осуществления круглосуточного видеонаблюдения и передачи видеопотока на устройства отображения и хранения видеoinформации. Модель оснащена мощной адаптивной IR-подсветкой 30м, высоким разрешением 2MP и поддержкой кодека H.265+. Камера имеет степень защиты IP67. Применяется в системах видеонаблюдения для обеспечения общественной безопасности, на объектах промышленности, коммерческого строительства, объектов торговли, здравоохранения и др.





Технические характеристики

- Видеосенсор 1/2.8" CMOS (1920x1080)
- Минимальная освещенность 0.01lux/F2.0 (цвет.), 0lux/F2.0 (IR вкл.)
- Автоматический режим день/ночь, интеллектуальная IR-подсветка 30m
- Фиксированный объектив 2.8/3.6мм (102°/84° по горизонтали, 54°/45° по вертикали), F2.0
- Отношение сигнал/шум >56dB
- Расширенный динамический диапазон DWDR, подавление шумов 3DNR, функции AWB, AGC, BLC, HLC
- Область интереса (ROI), до 4 зон; приватные зоны
- Кодирование H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, основной поток 2MP (1920x1080, 25к/с), дополнительный поток D1 (25к/с), управляемые частота кадров и полоса пропускания
- Битрейт H.265: 12K ~ 6400Kbps; H.264: 32K ~ 6144Kbps
- Многопользовательский разноуровневый доступ с защитой паролем (одновременно до 6 пользователей)
- Совместимость ONVIF (Profile S/Profile T); CGI
- Мониторинг: WEB браузер или бесплатное ПО SmartPSS/DSS, клиент для iOS, Android
- Материал корпуса металл+пластик
- Электропитание 12VDC/PoE (802.3af), <5.5W
- Рабочая температура -40...+60°C
- Степени защиты IP67
- Габаритные размеры 70×164.6mm
- Масса 0.39kg
- Камера совместима с монтажной коробкой DH-PFA134, кронштейном DH-PFA152-E

