

ЛКД-УРД-2

Устройство разблокировки дверей



- Одиночная группа контактов
- Стеклопакетная вставка
- Защитная прозрачная крышка с возможностью пломбирования
- Ключ для имитации срабатывания



Устройство разблокировки дверей ЛКД-УРД-2 предназначено для разблокировки электрически управляемых замков в экстренных случаях, например, для эвакуации людей. Устройство предполагается использовать внутри помещений. ЛКД-УРД-2 комплектуется одноразовой стеклянной вставкой, которую после использования нужно заменить на новую. В состав изделия входит защитная прозрачная крышка с отверстием для пломбирования. Для имитации срабатывания без разрушения одноразовой стеклянной вставки имеется специальный ключ. Для управления замком и подачи сигнала о срабатывании на системы ОПС или СКД устройство оборудовано одиночной группой контактов НО-ОБЩ-НЗ.

Технические характеристики

Корпус	Поликарбонат
Вставка	Стеклопакетная одноразовая
Контакты	1 группа: НО-ОБЩ-НЗ
Коммутируемая мощность	1А/12-48VDC, 1А/125-220VAC
Тип монтажа	Накладной
Класс защиты	IP24
Рабочая температура	-30 +60С без конденсата
Влажность	20% - 80%
Габариты	86 x 86 x 52
Вес	165 г

Контакты:

1, 1А – нормально разомкнутый (НО)

2, 2А – общий (ОБЩ)

3, 3А – нормально замкнутый (НЗ)

