

ЛКД-ИОИ-206-01

Извещатель охранный инфракрасный

Паспорт

Извещатель охранный инфракрасный предназначен для обнаружения пересечения невидимого инфракрасного барьера, создаваемого между передатчиком и приемником. Устройство может использоваться для защиты внешних и внутренних рубежей.

Технические параметры



Внешний вид

Модель	ЛКД-ИОИ-206-01
Дистанция обнаружения	60 м (на улице), 180м (в помещении)
Максимальная дистанция обнаружения	350 м
Метод обнаружения	Одновременное пересечение лучей
Таймер задержки	50 - 700 мс (регулируемый)
Угол поворота оптического блока	По горизонтали: 180° (±90°) По вертикали: 20° (±10°)
Частота	4 режима на выбор
Питание	12 В – 24 В (AC/DC); ≤ 75 мА
Цикл тревоги	≥ 1.5 с
Тревожный выход	1х релейный выход (AC/DC 30 В, ≤ 1 А)
Датчик вскрытия	НЗ
Класс защиты	IP65
Рабочая температура	-25°С ... +55°С
Влажность	≤ 95%
Исполнение	Внутренне/внешнее, настенный/потолочный монтаж
Габаритные размеры (ВхДхТ)	211.5х79.9х74.7 мм
Вес	1000 г

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.