

# ЛКД-ИОИ-204-01

Извещатель охранный инфракрасный

## Паспорт



Извещатель охранный инфракрасный предназначен для обнаружения пересечения невидимого инфракрасного барьера, создаваемого между передатчиком и приемником. Устройство может использоваться для защиты внешних и внутренних рубежей.

### Технические параметры

Модель	ЛКД-ИОИ-204-01
Дистанция обнаружения	40 м (на улице), 120м (в помещении)
Метод обнаружения	Одновременное пересечение лучей
Таймер задержки	50 - 700 мс (регулируемый)
Угол поворота оптического блока	По горизонтали: 180° ( $\pm 90^\circ$ ), по вертикали: 20° ( $\pm 10^\circ$ )
Частота	4 режима на выбор
Питание	12 В – 24 В (AC/DC); $\leq 70$ мА
Цикл тревоги	$\geq 1.5$ с
Тревожный выход	1х релейный выход (AC/DC 30 В, $\leq 1$ А)
Датчик вскрытия	НЗ
Класс защиты	IP65
Рабочая температура	-25°C ... +55°C
Влажность	$\leq 95\%$
Исполнение	Внутренне/внешнее, настенный/потолочный монтаж
Габаритные размеры (ВхДхТ)	211.5x79.9x74.7 мм
Вес	1000 г



Внешний вид

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.